

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [GEDORE KLANN EXPERIENCE](#)
- [PKW](#)
- [Handwerkzeug](#)



GEDORE Innenauszieher

Kein Artikelbild

GEDORE Innenauszieher

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt GEDORE Innenauszieher interessieren.
 Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
 Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt GEDORE Innenauszieher interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt GEDORE Innenauszieher interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur



Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 1.30/2

EAN Code 4036976105278

 [GEDOREformelyKLANN](#)

[Beschreibung Technische Daten](#)

Beschreibung

Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®

Arbeitsweise:

- Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das ausziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit
- Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden
- Die Bauform kann vom Bild abweichen

Lieferumfang:

- Inhalt (Anzahl Stück) •

- Spa : Nein



Techni

Gesamtbreite	26.00 mm
Gesamthöhe	26.00 mm
Gesamtlänge	109.00 mm
Netto-Gewicht	0.13 kg
Spreizbereich (min./max.)	12.00–15.00
Anschlussgewinde	M10
Gegenstütze	1.36/1
Gleithammer	1.35/1A

Schlüsselweite Betätigungssechskant 10.00 mm

Umdrehbare Arme vorhanden Nein

[KSU A-Technik AG](#)

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)

info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung

[9001-Cert](#) [Qnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

