

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4

 [HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4](#)

HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank für das Produkt HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4
interessieren Sie sich?



Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4

Firma

Vorname

Nachnam



Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Antriebs-/Gelenk-/Achswellen-Satz 900SZ/4

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 900SZ/4



[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz 900 SZ
- Innenvierkant Antrieb 12,5 mm = 1/2 Zoll
- TRACTIONSPROFIL Aussen Doppel-Sechskant 24 – 36
- Anwendung: Betätigung von Antriebs- und Gelenkwellen-Verschraubungen, z.B. Mass a 24 mm für VW Touran Bj. 2006 → und Passat C - Mass a 30 mm für Achswellenmutter an VW Golf 4, Polo und New-Beetle, AUDI TT 1,8, ŠKODA Octavia, Superb, Fabia - Mass a 32 mm zur Betätigung der Gelenkwellenverschraubung in der Radnabe an VW Touareg Bj. 2003 → - Mass a 36 mm für Achswellenmutter an BMW 3er / 5er / 7er / Z3 / M3, VW Polo Bj. 2001 → Golf Plus 1,9 TDI Bj. 2005 → SEAT Ibiza Bj. 2002 → Radnabenverschraubung an der Vorderachse RENAULT Twingo 3 SMART (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014
- Made In Germany
- Für Maschinenbetätigung

Technische Daten


Oberfläche	phosphatiert, geölt
Antrieb	Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb	Aussen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Schlüsselweite	24 – 36
Netto-Gewicht	0.99 kg
Anzahl Werkzeuge	4

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

-  [Aerospace Cluster](#)
-  [ASTAG](#)
-  [Reifenverband der Schweiz](#)
-  [VöV](#)