

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Handwerkzeuge](#)



HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4

 [HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4](#)

HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4

Firma

Vorname

Nachnam

Strasse



PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4

☐ Beratung

☐ Offerte

☐ Garantiefall

☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 4960R-160/4



[Beschreibung Technische Daten](#)

Beschreibung

- Radnaben-Schleifer
- Anwendung: Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
- Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- 4-teiliger Satz Inhalt: 1 Grundkörper, 3 Schleifscheiben Ø 160 mm
- 11 mm Aussensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Verschleissarm: circa 100 Fahrzeuge je Scheibe
- Minimale Staubeentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
- Kein Funkenflug

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 4

Innendurchmesser 75 mm Ø

Drehzahl maximal 500 U/min

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11


info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)

- [AGB](#)
 - [Date](#)
 - [Kon](#)
- 

Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?