

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Handwerkzeuge](#)



HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

 [HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2](#)

HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

Firma

Vorname

Nachnam

Strasse



PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

☐ Beratung

☐ Offerte

☐ Garantiefall

☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 4960V-160/2



[Beschreibung Technische Daten](#)

Beschreibung

- Radnaben-Schleifer
- Anwendung: Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
- Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- 2-teiliger Satz Inhalt: 1 Grundkörper, 1 Schleifscheibe Ø 160 mm
- Mit Aussensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll 12,5 mm (1/2 Zoll) Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- Verschleissarm: circa 100 Fahrzeuge je Scheibe
- Minimale Staubeentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
- Kein Funkenflug
- Schnelle und sichere Anwendung des Schleifkörpers durch Klett und Verzahnung

Technische Daten

Innendurchmesser 75 mm Ø

Drehzahl maximal 500 U/min

Anzahl Werkzeuge 2

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG

Lägerstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11


info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGE](#)
- [Dat](#)
- [Kon](#)



Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG
[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?