

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Schleif- Trenn- und Zerspanungstechnik](#)



HAZET Radnaben-Schleifer

Kein Artikelbild

HAZET Radnaben-Schleifer

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
 - Offerte
 - Service
- ×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur



Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 4961N-23/12



[Beschreibung Technische Daten](#)

Beschreibung

Anwendung:

- Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
- Schleifkörper aus Aluminium mit Achtkant-Profil zur sicheren, festen Aufnahme der Schleifscheiben
- Sechskant-Aufnahme für festen Halt im Gerät
- Spezialschleifer für die optimale Reinigung der Felgen-Anlagefläche (Radnaben) für Lkw und Transporter mit Stehbolzen
- Achtkant-Profil zur sicheren und festen Aufnahme der Schleifscheibe auf Grundkörper
- Innen-Ø max.: 23 mm
- Schleifscheiben-Ø 56 mm, Stehbolzen maximal 100 mm Länge
- Made in Germany (Aluminium-Grundkörper)
- Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
- Kein Funkenflug

12-teiliger Satz • Inhalt:

1 Aluminium



5 Schleifscheiben für mittlere Verschmutzung

6 Schleifscheiben für starke Verschmutzung

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 12

Zuletzt besuchte Artikel

 [KSU A-Technik AG](#)

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)

info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?