

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Schlagwerkzeuge](#)




HAZET Schlagschraubendreher Satz

 [HAZET Schlagschraubendreher Satz](#)







HAZET Schlagschraubendreher Satz

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service
-

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Schlagschraubendreher Satz interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Schlagschraubendreher Satz interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmel



Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Schlagschraubendreher Satz interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Schlagschraubendreher Satz

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden



Beschreibung

- Betätigen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
- Bis 80 Nm Löse- bzw. Anzugsmoment
- Umschaltbar (Rechts- und Linksgewinde)
- Schlagschraubendreher-Griff vor jedem Schlag zum Vorspannen nach links (Lösen bzw. Rechtsgewinde) bzw. rechts (Anziehen bzw. Linksgewinde) drehen. Mit 300 g Hammer auf die Kopfseite des Schlagschraubendrehers schlagen
- Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig

Technische Daten

Abtrieb	Kreuzschlitz Profil PH ; Innen Sechskant Profil ; Schlitz Profil; Innen TORX® Profil
Anzahl Werkzeuge	23
Antrieb	5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
Hand- /Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Länge	185 mm

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung



Mitgliedschaften

[Aerospace](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?