

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2

 [HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2](#)

HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank für das Produkt HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2
interessieren Sie sich?



Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2

Firma

Vorname

Nachnam



Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüsseinsatz Doppelsechskant 880AZ-1/2

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 880AZ-1/2



[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- Steckschlüssel-Einsatz 880 AZ
- Innenvierkant Antrieb 10 mm = 3/8 Zoll
- TRACTIONSPROFIL Aussen Doppel-Sechskant 1/2 "
- amerik. Masse
- Amerikanische Masse
- Mit Rändelung
- Made In Germany
- Für Handbetätigung
- Grösse 1/4" und 5/16" mit 6kt

Technische Daten

Oberfläche	verchromt, poliert
Antrieb	Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb	Aussen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Schlüsselweite	1/2 "
Abmessungen / Länge	27.5 mm
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	18.7 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	17 mm
Netto-Gewicht	0.03 kg

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG

T +41 56 619 77 77

F +41 56

info@ksu.

Informati



- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung

[9001-Cert](#) [IQnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?