

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



HAZET Steckschlüsseleinsatz Satz Sechskant 880LG/10H

 [HAZET Steckschlüsseleinsatz Satz Sechskant 880LG/10H](#)

HAZET Steckschlüsseleinsatz Satz Sechskant 880LG/10H

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank für das Produkt HAZET Steckschlüsseinsatz Satz Sechskant 880LG/10H
interessieren Sie sich?



Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüsseinsatz Satz Sechskant 880LG/10H

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Steckschlüsseinsatz Satz Sechskant 880LG/10H interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüsseinsatz Satz Sechskant 880LG/10H

Firma

Vorname

Nachnam



Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Steckschlüsseinsatz Satz Sechskant 880LG/10H interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüsseinsatz Satz Sechskant 880LG/10H

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 880LG/10H



[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- Steckschlüssel-Einsatz 880 Lg
- Innenvierkant Antrieb 10 mm = 3/8 Zoll
- TRACTIONSPROFIL Aussen Sechskant lang metrisch 10 – 19
- 10 Sechskant Steckschlüssel-Einsätze
- Lange Ausführung
- Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
- Auf Antriebsgrösse angepasste Halteklammern
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Für Handbetätigung

Technische Daten

Oberfläche	verchromt, poliert
Antrieb	Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb	Aussen-Sechskant-Tractionsprofil
Schlüsselweite	10 – 19
Abmessungen / Länge	240 mm
Netto-Gewicht	0.84 kg
Anzahl Werkzeuge	10

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11

info@ksu.ch

Informatik



- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung

[9001-Cert](#) [Qnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?