



- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hebetechnik](#)
- [PKW](#)
- [Auflagen und Rampen](#)
- [Duktile- Polymerklötze](#)



Polymerklotz, 50 mm Höhe

passend für UNIVERSELL

 [Polymerklotz, 50 mm Höhe - passend für UNIVERSELL](#)



Polymerklotz, 50 mm Höhe

passend für UNIVERSELL

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Polymerklotz, 50 mm Höhe interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Polymerkl

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht


Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Polymerklotz, 50 mm Höhe interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Polymerklotz, 50 mm Höhe

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort



E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Polymerklotz, 50 mm Höhe interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Polymerklotz, 50 mm Höhe

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: PE-900WEISS/KLEIN

[Beschreibung](#) [Technische Daten](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Geeignet für grossflächige Aufnahmen bei Flachträger-Stempelhebebühnen, Scheren-, Kurzhub- oder Doppelscherenhebebühnen.

- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Formstabilität ohne Zerbröseln – selbst bei Kontakt mit Öl, Salz, Hitze, Kälte oder anderen Betriebsflüssigkeiten
- Perfekte Passform sorgt für sicheren Sitz unter dem Fahrzeug und verhindert zuverlässig ein Verrutschen
- Flexibles Material, das sich leicht an den Hebepunkt anpasst und anschliessend in seine ursprüngliche Form zurückkehrt
- Hohe Robustheit und Langlebigkeit für langfristige Nutzung
- Erhältlich in verschiedenen Farben, Höhen und Längen für individuelle Anforderungen

Technische Daten

a 340 x 132 mm

h 50 mm

kg 0.35

Spezifikationen


Einsatzgebiet Garagen

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

-  [Aerospace Cluster](#)
-  [ASTAG](#)
-  [Reifenverband der Schweiz](#)
-  [VöV](#)