

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Stahlwille](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

MANOSKOP®, 3/8", 4-20 Nm

 [STAHLWILLE Drehmomentschlüssel](#)

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

MANOSKOP®, 3/8", 4-20 Nm



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmel



Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)
Art. Nr.: 730R/2QUICK
[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- auslösend
- kein Rücksetzen auf “0” erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppel-Stopp-Signal
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Anzeigeabweichung ± 4 %

Technische Daten

Messbereich	4-20 Nm
Antriebsvierkant aussen	3/8“
Länge	250 mm
Breite	55 mm
Höhe	55 mm
Gewicht	455 g



Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung



Mitgliedschaften



© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?