

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Stahlwille](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



STAHLWILLE Drehmomentschlüssel


MANOSKOP®

 [STAHLWILLE Drehmomentschlüssel](#)









STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

MANOSKOP®

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service
-

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail


☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort



E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.


STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 730R/40HDQUICK

[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über zwei Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Anzeigeabweichung $\pm 4 \%$

Technische Daten

Messbereich	80-400 N·m
Messbereich	60-300 ft·lb
Abtriebsvierkant außen	3/4
Länge	675 mm
b1	72 mm
b2	50 mm
Höhe	63 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
LF	570 mm
Gewicht	2694 g



Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung



Mitgliedschaften



© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?