

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Stahlwille](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

MANOSKOP®, 3/4" / 80-400 Nm

 [STAHLWILLE Drehmomentschlüssel](#)

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

MANOSKOP®, 3/4" / 80-400 Nm



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail
☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Drehmomentschlüssel interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 STAHLWILLE Drehmomentschlüssel
☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmel



Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)
Art. Nr.: 730R/40QUICK
[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- auslösend
- kein Rücksetzen auf “0” erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeite
- Doppel-Stopp-Signal
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Anzeigeabweichung ± 4 %

Technische Daten

Messbereich	80-400 Nm
Antriebsvierkant aussen	3/4"
Länge	675 mm
Breite	72 mm
Höhe	63 mm

Gewicht 2'694 g

Zuletzt be



KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung



Mitgliedschaften

- [Aerospace Cluster](#)
- [ASTAG](#)
- [Reifenverband der Schweiz](#)
- [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?