

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Stahlwille](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



STAHLWILLE Vierkantstück 1/2"

 [STAHLWILLE Vierkantstück 1/2"](#)



STAHLWILLE Vierkantstück 1/2"

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Vierkantstück 1/2" interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



STAHLWIL  1/2"

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Vierkantstück 1/2" interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



STAHLWILLE Vierkantstück 1/2"

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmel



Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Vierkantstück 1/2" interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



STAHLWILLE Vierkantstück 1/2"

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden



Beschreibung

Der Kalibrier-Verbindungsvierkant 70VK 502-1/2 dient ausschließlich zur präzisen Kalibrierung von Drehmomentwerkzeugen. Er reduziert Querkräfte und sorgt so für optimale Messergebnisse. Die Verbindung erfolgt über genormte 1/2" Vierkant-Abtriebe – passgenau für das Modell 734/20. Das Bauteil wird ohne Kugel oder Haltestift geliefert und ist nicht für den produktiven Werkstatteinsatz vorgesehen.

Produkteigenschaften:

- Spezialverbindung zur Kalibrierung von Drehmomentwerkzeugen
- Kompakte Bauweise für reproduzierbare Messbedingungen
- Ohne Kugel oder Stift – ausschließlich für Kalibriereinsätze geeignet
- Reduziert Querkräfte für erhöhte Messgenauigkeit

Technische Daten

Modell	70VK
Größe	502
Abtriebsvierkant außen 1/2"	
Antriebsvierkant außen 1/2"	
Länge	36.9 mm
Tiefe (IFS)	23 mm
Breite (IFS)	10 mm
Höhe (IFS)	10 mm
Für Modell	734/20
Gewicht	60 g
Hinweis	Ohne Kugel bzw. Stift – nur für Kalibrierzwecke geeignet

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG


Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)



Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?