

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Stat](#)
- [Station de lavage en libre-service](#)
- [Nettoyage haute pression](#)
- [Nettoyeur haute pression fixe à eau froide ou chaude](#)



-

Nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide ou chaude











-

Nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide ou chaude

[Télécharger le PDF](#)

Conseil

Offre

Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt - interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter



Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt - interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article H0115.6

[Description](#)

Description

Nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide ou chaude

Le HRK/W 900/150 est un nettoyeur haute pression efficace qui fonctionne au choix avec de l'eau froide ou chaude. Avec sa construction robuste en acier inoxydable et sa commande SPS, il offre une solution fiable pour une multitude d'applications de nettoyage.

Caractéristiques du produit :

- Pression de travail : 150 bar
- Débit d'eau : 900 l/h
- Commande : marche/arrêt
- Commande API : 24V
- Entrée d'eau : 1 (chaude ou froide)
- Electrovanne : 2/2 sur l'entrée d'eau
- Tension de service : 400 V
- Puissance : 4.7 kW (16 A)
- Niveau sonore : 75 dB (A)
- Sécurité manque d'eau
- Surveillance des fuites
- Matériau : Entièrement en acier inoxydable
- Montage : Avec support mural

Avantages :

- Flexibilité : utilisation au choix avec de l'eau chaude ou froide pour des applications variées.
- Facilité d'utilisation : Commande marche/arrêt simple pour une utilisation facile.
- Durabilité : Construction robuste en acier inoxydable pour une longue durée de vie.
- Sécurité : sécurité intégrée contre le manque d'eau et surveillance des fuites.
- Silencieux : Niveau sonore de seulement 75 dB (A) pour un environnement de travail plus agréable.

Misez sur le nettoyeur haute pression HRK/W 900/150 pour une solution de nettoyage fiable et efficace. Idéal pour tout besoin soit d'eau froide, soit d'eau chaude et où une construction robuste et durable est requise.



Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften



© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?