

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Équ](#)
- [Technique de levage](#)
- [Voiture](#)
- [Supports et rampes](#)
- [Blocs de polymère ductile](#)



Bloc de polymère, 100 mm hauter

convient pour UNIVERSELL

 [Bloc de polymère, 100 mm hauter - convient pour UNIVERSELL](#)

 [Bloc de polymère, 100 mm hauter - convient pour UNIVERSELL](#)



 Bloc de polymère, 100 mm hauter - convient pour UNIVERSELL

 Bloc de polymère, 100 mm hauter - convient pour UNIVERSELL

Bloc de polymère, 100 mm hauter

convient pour UNIVERSELL

[Télécharger le PDF](#)

Conseil

Offre

Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bloc de polymère, 100 mm hauter interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bloc de pauter

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bloc de polymère, 100 mm hauter interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bloc de polymère, 100 mm hauter

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail



☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bloc de polymère, 100 mm hauter interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bloc de polymère, 100 mm hauter

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article PE-900WEISS/GROSS

[Description](#) [Spécifications techniques](#) [Spécifications](#)

Description

Convient pour les prises en charge de grandes surfaces sur les ponts élévateurs à vérins à poutres plates, les ponts élévateurs à ciseaux, à faible course ou à double ciseaux.

- Poids réduit pour une manipulation aisée
- Stabilité dimensionnelle sans effritement, même en cas de contact avec de l'huile, du sel, la chaleur, le froid ou d'autres fluides de service
- Ajustement parfait pour un maintien sûr sous le véhicule et une prévention fiable du glissement
- Matériau flexible qui s'adapte facilement au point de levage et reprend ensuite sa forme d'origine
- Grande robustesse et longévité pour une utilisation à long terme
- Disponible en différentes couleurs, hauteurs et longueurs pour répondre aux besoins individuels

Spécifications techniques

a 340 x 150 mm

h 100 mm

kg 0.75

Spécifications


Domaine d'application Garages

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

-  [Aerospace Cluster](#)
-  [ASTAG](#)
-  [Reifenverband der Schweiz](#)
-  [VöV](#)