

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Stahlwille](#)
- [Clés à douilles, clés dynamométriques](#)



Clé dynamométrique STAHLWILLE

MANOSKOP®, 3/8", 4-20 Nm

 [Clé dynamométrique STAHLWILLE](#)

Clé dynamométrique STAHLWILLE

MANOSKOP®, 3/8", 4-20 Nm



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Clé dynamométrique STAHLWILLE

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Inébranla

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Clé dynamométrique STAHLWILLE

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscr



Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)  
Numéro d'article 730R/2QUICK  
[Description](#) [Spécifications techniques](#)

## Description

- déclenchant
- pas de remise à « 0 » nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du processus de serrage
- logement pour outils enfichables interchangeables
- Verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- élément de réglage ergonomique, antidérapant, avec cavité pour le pouce
- poignée balle optimisée pour un travail sans fatigue
- double signal d'arrêt
- double échelle graduée N-m/ft-lb ou N-m/in-lb
- serrage à gauche en retournant les outils enfichables
- La poursuite de la charge après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement, par exemple en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages.
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® n° 7794 ou l'installation de calibrage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage.
- Certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
- Ecart d'affichage ± 4

## Spécifications techniques

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Plage de mesure                | 4-20 Nm |
| Carré d'entraînement extérieur | 3/8"    |
| Longueur                       | 250 mm  |
| Largeur                        | 55 mm   |
| Hauteur                        | 55 mm   |

Doide

455 g

Derniers :



KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11  
CH-5610 Wohlen AG  
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)  
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)  
[info@ksu.ch](mailto:info@ksu.ch)

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften

- [Aerospace Cluster](#)
- [ASTAG](#)
- [Reifenverband der Schweiz](#)
- [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?