

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Stahlwille](#)
- [Clés à douilles, clés dynamométriques](#)



Clé dynamométrique STAHLWILLE


MANOSKOP®

 [Clé dynamométrique STAHLWILLE](#)









Clé dynamométrique STAHLWILLE

MANOSKOP®

[Télécharger le PDF](#)

- Conseil
- Offre
- Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Clé dynar /ILLE

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Clé dynamométrique STAHLWILLE

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail



☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Clé dynamométrique STAHLWILLE

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter Transmission

Contact pour

Numéro d'article 730R/40HDQUICK

Description Spécifications techniques

Description

- déclenche avec un signal d'arrêt double
- pas de remise à « 0 » nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du processus de serrage
- logement pour outils d'insertion interchangeables
- avec verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- élément de réglage antidérapant avec creux pour le pouce pour un réglage rapide du couple de serrage
- double échelle N-m/ft-lb ou N-m/in-lb
- sur demande, disponible uniquement en version N-m sans double échelle
- Serrage à gauche en retournant les outils d'insertion
- Mécanisme de déclenchement insensible à la poursuite et à la contre-sollicitation (max. jusqu'à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique)
- étalonnage avec les dispositifs d'étalonnage perfectControl® n° 7791, 7794 ou l'installation d'étalonnage n° 7706
- ajustage simple de l'extérieur par deux vis d'ajustage sans démontage
- avec poignée à 2 composants
- certificat d'étalonnage conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
- écart d'affichage ± 4

Spécifications techniques

Plage de mesure	80-400 N-m
Plage de mesure	60-300 ft-lb
Carré de sortie extérieur	3/4
Longueur	675 mm
b1	72 mm
b2	50 mm
Hauteur	63 mm
Taille de l'emmanchement [carré femelle]	14 x 18 mm
LF	570 mm

2694 g



KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11

info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui