

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [GEDORE KLANN EXPERIENCE](#)
- [LKW](#)
- [Outils d'entretien général](#)



Extracteur de rotule GEDORE 22 mm

 [Extracteur de rotule GEDORE 22 mm](#)

Extracteur de rotule GEDORE 22 mm

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil



Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur de rotule GEDORE 22 mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur de rotule GEDORE 22 mm

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

 

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur de rotule GEDORE 22 mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur de rotule GEDORE 22 mm

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur de rotule GEDORE 22 mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur de rotule GEDORE 22 mm

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter



Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article 1.72/4A

Code EAN 4036976123944

 [GEDOREformelyKLANN](#)

[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- pour extraire facilement et en douceur les axes de rotules de la barre de poussée et de la barre d'accouplement.
- 22 mm

Spécifications techniques

Largeur du pied du crochet à la surface utile c1	80 mm
profondeur d'ouverture	80 mm
ouverture de clé hexagonale d'actionnement	22 mm
Portée de l'extraction extérieure (max.)	40 mm
Taille du filetage de la tige	G 1/2 x 140

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägemstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui