

- [Accueil](#)
- [Général](#)
- [Outils](#)
- [GEDORE KLANN EXPERIENCE](#)
- [PKW](#)
- [Outils d'entretien général](#)



Extracteur interne GEDORE

Pas d'image d'article

Extracteur interne GEDORE

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur interne GEDORE interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur interne GEDORE interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur interne GEDORE interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation



Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail
☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article 1.30/2
Code EAN 4036976105278
 [GEDOREformelyKLANN](#)
[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

Pour des roulements à billes, des bagues, des douilles et des bagues Simmerring® extrêmement étanches

Méthode de travail :

- Introduire l'extracteur interne dans le palier et visser la broche. Les appendices tranchants des coquilles se pressent derrière la pièce à extraire. Ne mettre en place le contre-appui qu'à ce moment-là. Aligner les pieds parallèlement à la broche, ce qui crée une unité rigide.
- Peut être utilisé aussi bien avec une masse coulissante qu'avec un contre-support
- La forme de construction peut différer de l'image.

Contenu de la livraison :

- Contenu (nombre de pièces) : 1
- Etrier réversible : Non



Spécifications techniques

largeur totale	26.00 mm
Hauteur totale	26.00 mm
longueur totale	109.00 mm
Poids net	0.13 kg

Plage d'écartement (min./max.) 12.00-15.00

Filetage de raccordement M10

Contre-support 1.36/1

Masse coulissante 1.35/1A

Clé hexagonale d'actionnement 10.00 mm

Bras réversibles disponibles Non

Derniers articles consultés

[KSU A-Technik AG](#)

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11

info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

[9001-Cert](#) [IQnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

