

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Hazel](#)
- [Outils d'entretien général](#)



HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

 [HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2](#)

HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil



Vielen Dank für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Radnaben-Schleifer 4960V-160/2

- ☐ Conseil
- ☐ Offre
- ☐ Cas de garantie
- ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

- ☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 4960V-160/2

 [HAZET](#)

[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- Ponceuse de moyeux de roues
- Utilisation : Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
- L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
- Pour les moyeux de roues de 160 mm de Ø sur véhicules de tourisme
- Jeu de 2 pièces Contenu : 1 corps de base, 1 disque de ponçage de 160 mm de Ø
- Avec intégration à carré femelle Carré femelle (Robertson) 12,5 mm (1/2 pouce) pour l'intégration p. ex. sur des clés à chocs pneumatiques, sans fil ou câblées
- Résistant à l'usure : env. 100 véhicules par disque
- Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
- Sans formation d'étincelles
- Utilisation rapide et fiable du plateau de ponçage grâce à la fixation auto-agrippante et à l'engrenage

Spécifications techniques

Diamètre intérieur 75 mm Ø

Vitesse de rotation maximale 500 tr/min

Nombre d'outils 2

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11

info@ksu.ch

Informations

- [Mer](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)



Certification

[9001-Cert](#) [IQnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?