

- [Accès](#)
- [Général](#)
- [Outils](#)
- [Hazel](#)
- [Technique de meulage, sciage et décolletage](#)



Meuleuse de moyeu de roue HAZET

 Pas d'image d'article

Meuleuse de moyeu de roue HAZET

[Télécharger le PDF](#)

Conseil

Offre

Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Meuleuse de moyeu de roue HAZET interessieren.
 Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
 Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Meuleuse de moyeu de roue HAZET interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Meuleuse de moyeu de roue HAZET interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation



Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article 4961N-23/12



[Description Spécifications techniques](#)

Description

Application :

- Nettoyage rapide et simple de la surface de contact de la rouille et des salissures sur les moyeux de roue et les disques de frein avec logement pour vis de roue
- Corps de meule en aluminium avec profil octogonal pour une fixation sûre et solide des disques de meulage
- Logement hexagonal pour une fixation solide dans l'appareil
- Ponceuse spéciale pour le nettoyage optimal de la surface d'appui des jantes (moyeux de roues) pour les poids lourds et les camionnettes avec boulons filetés
- Profil octogonal pour un logement sûr et fixe de la meule sur le corps de base
- Ø intérieur max. : 23 mm
- Meule-Ø 56 mm, boulon fileté longueur maximale 100 mm
- Fabriqué en Allemagne (corps de base en aluminium)
- Formation minimale de poussière grâce à l'abrasif à pores ouverts et aux plateaux de ponçage en forme de pot

- Pas d'étincelles



Jeu de 12 pièces

1 corps de base en aluminium

5 disques abrasifs pour un encrassement moyen

6 disques abrasifs pour un encrassement important

Spécifications techniques

Nombre d'outils 12

 [KSU A-Technik AG](#)

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)

info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Ou:

